

1	2	3	4	5	6																																															
A	<div style="text-align: center;"> <p>电机技术规格</p> <p>Motor specifications</p> </div>																																																			
B	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称 Name</th> <th>数据 Parameter</th> <th>单位 Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工作电压 Working Voltage</td> <td>380-480</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>堵转转矩 Locked rotor torque</td> <td>52.5</td> <td>Nm</td> </tr> <tr> <td>堵转电流 Locked rotor current</td> <td>23.1</td> <td>Arms</td> </tr> <tr> <td>额定功率 Rated power</td> <td>7.5</td> <td>kW</td> </tr> <tr> <td>额定转速 Rated speed</td> <td>2000</td> <td>r/min</td> </tr> <tr> <td>额定转矩 Rated torque</td> <td>36</td> <td>Nm</td> </tr> </tbody> </table>	名称 Name	数据 Parameter	单位 Unit	工作电压 Working Voltage	380-480	V	堵转转矩 Locked rotor torque	52.5	Nm	堵转电流 Locked rotor current	23.1	Arms	额定功率 Rated power	7.5	kW	额定转速 Rated speed	2000	r/min	额定转矩 Rated torque	36	Nm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称 Name</th> <th>数据 Parameter</th> <th>单位 Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>电机重量(无制动器) Motor weight (without brake)</td> <td>35</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>电机重量(带制动器) Motor weight (with brake)</td> <td>42</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>制动器类型 Brake Type</td> <td>机械弹簧加 压式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>制动器背隙最大值 Maximum brake backlash</td> <td>30</td> <td>arcmin</td> </tr> <tr> <td>制动器静态转矩(20° C) Brake static torque</td> <td>60</td> <td>Nm</td> </tr> <tr> <td>制动器额定电压 Rated voltage of brake</td> <td>24±10%</td> <td>V</td> </tr> </tbody> </table>	名称 Name	数据 Parameter	单位 Unit	电机重量(无制动器) Motor weight (without brake)	35	kg	电机重量(带制动器) Motor weight (with brake)	42	kg	制动器类型 Brake Type	机械弹簧加 压式		制动器背隙最大值 Maximum brake backlash	30	arcmin	制动器静态转矩(20° C) Brake static torque	60	Nm	制动器额定电压 Rated voltage of brake	24±10%	V	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称 Name</th> <th>数据 Parameter</th> <th>单位 Unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>制动器额定功率 Brake rated power</td> <td>36±7%</td> <td>W</td> </tr> </tbody> </table>	名称 Name	数据 Parameter	单位 Unit	制动器额定功率 Brake rated power	36±7%	W	
名称 Name	数据 Parameter	单位 Unit																																																		
工作电压 Working Voltage	380-480	V																																																		
堵转转矩 Locked rotor torque	52.5	Nm																																																		
堵转电流 Locked rotor current	23.1	Arms																																																		
额定功率 Rated power	7.5	kW																																																		
额定转速 Rated speed	2000	r/min																																																		
额定转矩 Rated torque	36	Nm																																																		
名称 Name	数据 Parameter	单位 Unit																																																		
电机重量(无制动器) Motor weight (without brake)	35	kg																																																		
电机重量(带制动器) Motor weight (with brake)	42	kg																																																		
制动器类型 Brake Type	机械弹簧加 压式																																																			
制动器背隙最大值 Maximum brake backlash	30	arcmin																																																		
制动器静态转矩(20° C) Brake static torque	60	Nm																																																		
制动器额定电压 Rated voltage of brake	24±10%	V																																																		
名称 Name	数据 Parameter	单位 Unit																																																		
制动器额定功率 Brake rated power	36±7%	W																																																		
C	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>额定电流 Rated current</td> <td>15.9</td> <td>Arms</td> </tr> <tr> <td>最大转速 Max speed</td> <td>5000</td> <td>r/min</td> </tr> <tr> <td>峰值转矩 Peak torque</td> <td>135</td> <td>Nm</td> </tr> <tr> <td>峰值电流 Peak current</td> <td>61</td> <td>Arms</td> </tr> <tr> <td>极数 Number of poles</td> <td>8</td> <td>Poles</td> </tr> <tr> <td>转矩常数(热态) Torque constant (hot state)</td> <td>2.27</td> <td>Nm/A</td> </tr> </tbody> </table>	额定电流 Rated current	15.9	Arms	最大转速 Max speed	5000	r/min	峰值转矩 Peak torque	135	Nm	峰值电流 Peak current	61	Arms	极数 Number of poles	8	Poles	转矩常数(热态) Torque constant (hot state)	2.27	Nm/A	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>反馈元件类型 Feedback element type</td> <td>电池多圈绝 对值编码器</td> </tr> <tr> <td>反馈元件型号 Model of feedback element</td> <td>TS5700N8401</td> </tr> <tr> <td>反馈元件分辨率 Feedback element resolution</td> <td>多圈16bit 单圈23bit</td> </tr> <tr> <td>反馈元件通讯协议 Feedback element communication protocol</td> <td>T-format</td> </tr> <tr> <td>动力连接器类型 Power connector type</td> <td>国产M23 8-Pin</td> </tr> <tr> <td>反馈连接器类型 Feedback connector type</td> <td>国产M23 12-Pin</td> </tr> </tbody> </table>	反馈元件类型 Feedback element type	电池多圈绝 对值编码器	反馈元件型号 Model of feedback element	TS5700N8401	反馈元件分辨率 Feedback element resolution	多圈16bit 单圈23bit	反馈元件通讯协议 Feedback element communication protocol	T-format	动力连接器类型 Power connector type	国产M23 8-Pin	反馈连接器类型 Feedback connector type	国产M23 12-Pin	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>电压常数(20° C) Voltage constant</td> <td>157</td> <td>V/1krp</td> </tr> <tr> <td>绕组电阻(20° C) Winding resistance</td> <td>0.31</td> <td>Ω</td> </tr> <tr> <td>绕组电感(20° C) Winding inductance</td> <td>11.3</td> <td>mH</td> </tr> <tr> <td>转动惯量(无制动器) Moment of inertia (without brake)</td> <td>51.8</td> <td>kgm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>转动惯量(带制动器) Moment of inertia (with brake)</td> <td>58.1</td> <td>kgm<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	电压常数(20° C) Voltage constant	157	V/1krp	绕组电阻(20° C) Winding resistance	0.31	Ω	绕组电感(20° C) Winding inductance	11.3	mH	转动惯量(无制动器) Moment of inertia (without brake)	51.8	kgm <sup>2</sup>	转动惯量(带制动器) Moment of inertia (with brake)	58.1	kgm <sup>2</sup>				
额定电流 Rated current	15.9	Arms																																																		
最大转速 Max speed	5000	r/min																																																		
峰值转矩 Peak torque	135	Nm																																																		
峰值电流 Peak current	61	Arms																																																		
极数 Number of poles	8	Poles																																																		
转矩常数(热态) Torque constant (hot state)	2.27	Nm/A																																																		
反馈元件类型 Feedback element type	电池多圈绝 对值编码器																																																			
反馈元件型号 Model of feedback element	TS5700N8401																																																			
反馈元件分辨率 Feedback element resolution	多圈16bit 单圈23bit																																																			
反馈元件通讯协议 Feedback element communication protocol	T-format																																																			
动力连接器类型 Power connector type	国产M23 8-Pin																																																			
反馈连接器类型 Feedback connector type	国产M23 12-Pin																																																			
电压常数(20° C) Voltage constant	157	V/1krp																																																		
绕组电阻(20° C) Winding resistance	0.31	Ω																																																		
绕组电感(20° C) Winding inductance	11.3	mH																																																		
转动惯量(无制动器) Moment of inertia (without brake)	51.8	kgm <sup>2</sup>																																																		
转动惯量(带制动器) Moment of inertia (with brake)	58.1	kgm <sup>2</sup>																																																		
D	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="362 1177 524 1310"> </td> <td data-bbox="524 1177 826 1310"> <table border="1"> <tr> <td>型号 Model</td> <td>185MH-L7R520A33F-BI</td> </tr> <tr> <td>年月日 Date</td> <td>2022/5/14</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="362 1310 2206 1556"> <p style="text-align: center;">深圳市威科达科技有限公司 SHENZHEN VECTOR TECHNOLOGY CO.,LTD</p> </td> </tr> </table>						<table border="1"> <tr> <td>型号 Model</td> <td>185MH-L7R520A33F-BI</td> </tr> <tr> <td>年月日 Date</td> <td>2022/5/14</td> </tr> </table>	型号 Model	185MH-L7R520A33F-BI	年月日 Date	2022/5/14	<p style="text-align: center;">深圳市威科达科技有限公司 SHENZHEN VECTOR TECHNOLOGY CO.,LTD</p>																																								
	<table border="1"> <tr> <td>型号 Model</td> <td>185MH-L7R520A33F-BI</td> </tr> <tr> <td>年月日 Date</td> <td>2022/5/14</td> </tr> </table>	型号 Model	185MH-L7R520A33F-BI	年月日 Date	2022/5/14																																															
型号 Model	185MH-L7R520A33F-BI																																																			
年月日 Date	2022/5/14																																																			
<p style="text-align: center;">深圳市威科达科技有限公司 SHENZHEN VECTOR TECHNOLOGY CO.,LTD</p>																																																				
1	2	3	4	5	6																																															